



STROMERZEUGER GE 2000 MI

Die Bilder sind hinweisend



EIGENSCHAFTEN

- Automatische Spannungsregelung
- Motorstopp wegen niedrigem Ölstand
- ESC-Funktion (Engine Speed Control)
- Buchsen: 1x230V 16A 2P + T Schuko
- Überlastschutz
- Ladegerät mit Wärmeschutz
- Parallelausgang mit einem zweiten Generator
- Nr. 2 USB-Anschlüsse
- Konform mit CE-Richtlinien



luftkühlung



benzin



einphasig



reversier
start

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

* Leistung Einphasig Stand-By	2 kW / 230 V / 8.7 A
* Leistung Einphasig PRP	1.8 kW / 230 V / 7.8 A
Frequenz	50 Hz
Cos φ	1

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Umgebungsbedingungen der Leistungsangaben: Temperatur 25°C, 1000 m Meereshöhe, relative Feuchte 30%

Standby-Leistung (LTP): Leistung im Notfall. Maximal zur Verfügung stehende Leistung für den Gebrauch mit unterschiedlichen Beladungen für eine Anzahl von Stunden/Jahr auf 500 h begrenzt. Eine Überlast ist nicht zulässig.

PRP Leistung: Dauerleistung mit variablen Lasten. Maximal zur Verfügung stehende Leistung für den Gebrauch mit unterschiedlichen Beladungen für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden/Jahr. Die durchschnittliche Leistung während eines 24 h-Zeitraums darf 70% des angegebenen Werts nicht überschreiten.

COP Leistung: Kontinuierliche Leistung mit konstanter Beladung. Maximal zur Verfügung stehende Leistung für den Gebrauch mit konstanter Beladung für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden/Jahr.

MOTOR MIT VARIABLER DREHZAHL (MAX. 5500 U/MIN)

4-TAKT, INDIREKTEINSPRITZUNG, SAUGMOTOR

Typ	GK 80-i
* Höchstleistung netz stand-by	2.5 kW (5500 rpm)
* Höchstleistung netz PRP	/
* Höchstleistung netz COP	/
Zylinder / Hubraum	1 / 79.7 cm ³ (0.797 l)
Bohrung / Hub	48.6 x 43
Komprimierungsverhältnis	/
BMEP (Effektiver mittlerer Druck : LTP - PRP)	/
Drehzahlregler	/
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
110 % (Leistung Stand-by)	/
100 % von PRP	1.25 l/h
75 % von PRP	0.94 l/h
50 % von PRP	0.625 l/h
KÜHLUNGSSYSTEM	Luft
Gesamtkapazität - nur Motor	/
Luftdurchsatz Lüfterrad	/
SCHMIERUNG	
Gesamtkapazität Öl	/
Kapazität Öl in Ölwanne	0.35 lt.
Öl-Verbrauch bei voller Ladung	/

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ENTLADUNG

Maximale Durchflussrate des Abgases	/
Maximale Temperatur des Abgases	/
Maximaler Gegendruck	/
Außendurchmesser Abgasrohr	/
ELEKTRISCHE ANLAGE	/
Leistung Selbstanlasser	/
Kapazität Wechselstromgenerator	/
Batterieladegerät	/
Kaltstart	/
Mit Vorrichtung für Kaltstart	/
LUFTFILTER	/
Verbrennungsluftstrom	/
BESEITIGTE HITZE BEI VOLLER LADUNG	
Von den Abgasen	/
Von Wasser und Öl	/
Auf die Umwelt bestrahlt	/
Kühlung Überversorgung	/

GENERATOR

PERMANENT MAGNET , SELBSTERREGEND, SELBSTREGULIEREND, BÜRSTENLOS

Harmonische Verzerrung - THD	≤ 2 %
------------------------------	-------

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	5 lt.
Laufzeit (75% der PRP)	5.3 h
Starterbatterie	/
Schutzart IP	IP 23

* Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	90.5 dB(A) (65.5 dB(A) @ 7m)
* Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
Leistungsklasse	G2

* Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC

BEDIENFELD

- Reversier Start
- Belüftungshebel für Tankdeckel
- Kraftstoffstandsanzeige
- 3-Positionen-Schalter: Motor EIN-AUS
Kraftstoffhahn
Luftsteuerung
- ESC-Schalter (Engine Speed Control)
- Generator-LED OK
- Überlast geführt
- Niedriger Ölstand führte
- Ausgangsbuchsen: 1x 230V 16A 2P + T Schuko
- Thermoschutzschalter für 230V / 16A Steckdosenschutz
- 12-VDC-Buchse (Ladegerät)
- Thermoschutzschalter für 12VDC Ausgangsschutz
- Nr. 2 USB-Anschlüsse (1x5V1A - 1x5V 2,1A)
- Parallele Ausgabe
- Erdungsanschluss (PE)

Das abgebildete Stromaggregat kann optionales Zubehör enthalten.



TROCKENGEWICHT DER MASCHINE:

- 22 kg



DIMENSIONS

- 498 x 298 x 459 mm



ZUBEHÖR AUF WUNSCH

- Kit Parallelanschluss



MODELLE AUF ANFRAGE

- /



ZUBEHÖR BEI AUFTRAG ANFRAGEN

- /

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
 2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)
 2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)
 2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)
 ISO 8528 (Stromerzeugungsggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it

